ANEXO 2

ALTERNATIVA 1: PLANIFICAÇÃO DE BLOCOS DE CANAIS IMT-2000/UMTS NA FAIXA 2500 – 2690 MHz

| | | |

ALTERNATIVA 2: PLANIFICAÇÃO DE BLOCOS DE CANAIS IMT-2000/UMTS NA FAIXA 2500 – 2690 MHz

2500 MHz																2575 MHz	2580 MHz	2585 MHz	2590 MHz	2595 MHz	2600 MHz	2605 MHz	2610 MHz	2615 MHz	2620 MHz															
LA 01	LA 02	LA 03	LA 04	LA 05	LA 06	LA 07	LA 08	LA 09	LA 10	LA 11	LA 12	LA 13	LA 14	Blocos em FDD ligação descendente (Externa)*												LD 01	LD 02	LD 03	LD 04	LD 05	LD 06	LD 07	LD 08	LD 09	LD 10	LD 11	LD 12	LD 13	LD 14

Blocos em FDD ligação ascendente		Blocos em FDD ligação descendente

*Deverá ser decidida a nível nacional a questão das faixas de guarda, eventualmente necessárias para garantir a compatibilidade com faixas adjacentes aos 2570 MHz e 2620 MHz, as quais deverão ser incluídas nos 2570 – 2620 MHz.